

1 Stofaanduiding**CEMENT****2 Gevaar voor mens en omgeving**

De pH-waarde van cement in contact met water kan variëren van 11 tot 13

Bij contact met de ogen, luchtwegen en de huid kunnen irritaties ontstaan.

Gevoeligheid van de huid is mogelijk. Bij langdurig contact en veelvuldige blootstelling kan huidschade optreden

Cement kan schadelijk zijn voor planten en (water-) dieren

3 Voorkomingsmaatregelen en gedrageregels

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Goed aansluitende kledij en beschermhandschoenen dragen.

Huid en ogen beschermen tegen aanraking met cement

Bescherming ogen: Bij risico van cementstof: beschermbril dragen.

Bij behandeling van droog cement: stofmasker dragen

Rechtstreeks contact met de oppervlaktewateren beperken of vermijden

4 Actie bij gevaar

Persoonlijke hygiëne in acht nemen

Verontreinigde kledij tijdig vervangen en reinigen.

Gemorst (droog) cement dadelijk opkuisen om stofhinder te beperken

5 Eerste hulp

Bij huidcontact: overvloedig met water afwassen

Bij oogcontact: de geopende oog spleet gedurende enkele minuten overvloedig met oogspoelmiddel of met lauw water uitspoelen.

Indien nodig:

oogarts raadplegen.

Bij inademing: frisse lucht opzoeken

Antigifcentrum : 070 / 245 245
Noodnummer : vast toestel 100 - GSM 112

6 Vakkundige verwijdering

Bij correct gebruik is er geen te verwijderen afval

Verharde cement, mortel of beton kan als inert afval verwijderd worden.

Onbruikbaar cement in gesloten containers verzamelen en naar een vergunde stortplaats afvoeren